

TWINNY S

TWINNY S, 120V/1900W, combi-wig lang, 256:1, zonder stekker

Artikel 119.039



Naar het productartikel



Technische gegevens

Artikel	119.039	
Spanning	120 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1900 W	
Temperatuur	20-600 °C	68-1112 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Snelheid	0.2-2.5 m/min	0.65-8.2 ft/min
Lastechniek	Combi-wedge	
Combi-wedge uitvoering	Lang	
Hete wig breedte	50 mm	1.96 in
Hot wedge materiaal	Roestvrij staal	
Max. overlapping	125 mm	4.92 in
Max. lasdruk	1000 N	224.8 lbf
Breedte lasnaad	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rol materiaal	Stalen roller scherpe diagonaal	
LQS	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Geen	
Weergave	Geen	
Lengte	350 mm	13.77 in
Breedte	390 mm	15.35 in
Hoogte	270 mm	10.62 in
Gewicht	6.9 kg	15.21 lb
Lasmaterialen	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Lasbare materiaaldiktes	0.8-3 mm	31.49-118.11 mil
Stekker	zonder stekker	



TWINNY S

TWINNY S, 120V/1900W, combi-wig lang, 256:1, zonder stekker

Artikel 119.039

Technische gegevens

Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Goedkeuringen	CE	
Beschermingsklasse	II	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

126.448 Gereedschapskoffer