

MISTRAL 6 PREMIUM

MISTRAL 6 PREMIUM, 230V/3400W, ø50mm

Artículo 147.966



A la posición del producto

Datos técnicos

| | | |
|---|--------------------------|-----------|
| Fases | 1x | |
| Voltaje | 230 V | |
| Corriente | 15 A | |
| Potencia | 3400 W | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Temperatura máx. de salida del aire | 510 °C | 950 °F |
| Flujo de aire (20°C) | 350 l/min | 12.36 cfm |
| Temperatura máx. de entrada de aire | 60 °C | 140 °F |
| Temperatura ambiente máx. | 65 °C | 149 °F |
| Protección contra el sobrecalentamiento | Sí | |
| Presión estática | 2500 Pa | 0.36 psi |
| Conexión de boquilla ø | 50 mm / 2 in | |
| Nivel de emisión de ruido | 65 dB (A) | |
| Pantalla | No | |
| Longitud | 322.5 mm | 12.69 in |
| Ancho | 90 mm | 3.54 in |
| Altura | 91.2 mm | 3.59 in |
| Peso | 1.4 kg | 3.08 lb |
| Aprobaciones | CE; EAC; S+; UKCA; cURus | |
| Clase de protección | II | |