

WELDPLAST S2 TPO

WELDPLAST S2 TPO, 230V/3000W, EU-Stecker

Artikel 136.602



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	136.602	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3000 W	
Schweisdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Schweissmaterialien	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Schweisbare Platten-/Membrandicke	1-3 mm	
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	450 mm	17.71 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	5.8 kg	12.78 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	EU, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	78 dB (A)	



WELDPLAST S2 TPO

WELDPLAST S2 TPO, 230V/3000W, EU-Stecker
Artikel 136.602

Technische Daten

Zulassungen	CE
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

145.947 Schweissschuh UBL30 IA; 119.540 Gerätekofter