

# LHS 61L CLASSIC

LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/16kW

Artigo 143.487



Para o item do produto



## Dados técnicos

|                                   |                            |           |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Artigo                            | 143.487                    |           |
| Fases                             | 3x                         |           |
| Voltagem                          | 480 V                      |           |
| Corrente                          | 19 A                       |           |
| Desempenho                        | 16000 W                    |           |
| Temperatura máx. de saída de ar   | 650 °C                     | 1202 °F   |
| Fluxo de ar mín.                  | 1250 l/min                 | 44.14 cfm |
| Temperatura máx. de entrada de ar | 65 °C                      | 149 °F    |
| Temperatura ambiente máx.         | 65 °C                      | 149 °F    |
| Proteção contra superaquecimento  | Não                        |           |
| Alarme de saída                   | Contato normalmente aberto |           |
| Pressão máx. de entrada           | 100 kPa                    | 14.5 psi  |
| Conexão do bocal ø                | 92 mm / 3.6 in             |           |
| Visor                             | Não                        |           |
| Comprimento                       | 363 mm                     | 14.29 in  |
| Largura                           | 116 mm                     | 4.56 in   |
| Altura                            | 136 mm                     | 5.35 in   |
| Peso                              | 3.65 kg                    | 8.04 lb   |
| Aprovações                        | CE; S+                     |           |
| Classe de proteção                | I                          |           |