

# LHS 61L CLASSIC

LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/8kW

Articolo 143.712



All'articolo del prodotto



## Dati tecnici

|                                        |                             |           |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Articolo                               | 143.712                     |           |
| Fasi                                   | 3x                          |           |
| Tensione                               | 400 V                       |           |
| Corrente                               | 12 A                        |           |
| Prestazioni                            | 8000 W                      |           |
| Temperatura max. di uscita dell'aria   | 650 °C                      | 1202 °F   |
| Flusso d'aria min.                     | 610 l/min                   | 21.54 cfm |
| Temperatura max. di ingresso dell'aria | 65 °C                       | 149 °F    |
| Max. temperatura ambiente              | 65 °C                       | 149 °F    |
| Protezione contro il surriscaldamento  | No                          |           |
| Uscita di allarme                      | Contatto normalmente aperto |           |
| Pressione d'ingresso max.              | 100 kPa                     | 14.5 psi  |
| Attacco ugello ø                       | 92 mm / 3.6 in              |           |
| Display                                | No                          |           |
| Lunghezza                              | 363 mm                      | 14.29 in  |
| Larghezza                              | 116 mm                      | 4.56 in   |
| Altezza                                | 136 mm                      | 5.35 in   |
| Peso                                   | 3.65 kg                     | 8.04 lb   |
| Approvazioni                           | CE; S+                      |           |
| Classe di protezione                   | I                           |           |