

# LHS 61S CLASSIC

LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/4kW  
Article 143.708



Vers l'article du produit



## Données techniques

|                                  |                            |           |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Article                          | 143.708                    |           |
| Phases                           | 3x                         |           |
| Tension                          | 400 V                      |           |
| Courant                          | 6 A                        |           |
| Performance                      | 4000 W                     |           |
| Température max. de sortie d'air | 650 °C                     | 1202 °F   |
| Débit d'air min.                 | 310 l/min                  | 10.94 cfm |
| Température d'entrée d'air max.  | 65 °C                      | 149 °F    |
| Température ambiante max.        | 65 °C                      | 149 °F    |
| Protection contre la surchauffe  | Non                        |           |
| Sortie d'alarme                  | Contact normalement ouvert |           |
| Pression d'entrée max.           | 100 kPa                    | 14.5 psi  |
| Raccord de buse ø                | 62 mm / 2.45 in            |           |
| Afficheur                        | Non                        |           |
| Longueur                         | 363 mm                     | 14.29 in  |
| Largeur                          | 116 mm                     | 4.56 in   |
| Hauteur                          | 136 mm                     | 5.35 in   |
| Poids                            | 3.15 kg                    | 6.94 lb   |
| Agréments                        | CE; S+                     |           |
| Classe de protection             | I                          |           |