

# MISTRAL 6 SYSTEM

MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/3400W, ø50mm

Artículo 146.701



## A la posición del producto

### Datos técnicos

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| Fases                                   | 1x            |                |
| Voltaje                                 | 230 V         |                |
| Corriente                               | 15 A          |                |
| Potencia                                | 3400 W        |                |
| Frecuencia                              | 50/60 Hz      |                |
| Control de la temperatura del aire      | Bucle cerrado |                |
| Temperatura máx. de salida del aire     | 650 °C        | 1202 °F        |
| Flujo de aire (20°C)                    | 100-350 l/min | 3.53-12.36 cfm |
| Temperatura máx. de entrada de aire     | 60 °C         | 140 °F         |
| Temperatura ambiente máx.               | 65 °C         | 149 °F         |
| Protección contra el sobrecalentamiento | Sí            |                |
| Presión estática                        | 3500 Pa       | 0.5 psi        |
| Conexión de boquilla ø                  | 50 mm / 2 in  |                |
| Nivel de emisión de ruido               | 65 dB (A)     |                |
| Pantalla                                | Sí            |                |
| Interfaces                              | 0-10V; 4-20mA |                |
| Longitud                                | 322.5 mm      | 12.69 in       |
| Ancho                                   | 90 mm         | 3.54 in        |
| Altura                                  | 91.2 mm       | 3.59 in        |
| Peso                                    | 1.4 kg        | 3.08 lb        |
| Aprobaciones                            | CE; S+; cURus |                |
| Clase de protección                     | II            |                |