

TRIAC AT

Triac AT, 120V/1600W, US插头

文章 141.316



| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 文章 | 141.316 | |
| 电压 | 120 V | |
| 频率 | 50/60 Hz | |
| 业绩 | 1600 W | |
| 温度 | 40 – 620 °C | 104.0 – 1148.0 °F |
| 空气流量 (20°C) | 120 – 240 l/min | 4.23 – 8.47 cfm |
| 温度设定无级 | 是的 | |
| 无级风量调节 | 是的 | |
| 静态压力 | 3000 Pa | 0.43 psi |
| 噪声排放水平 | 67 dB (A) | |
| 户外应用 | 是的 | |
| 显示 | 是的 | |
| 生态模式 | 是的 | |
| e-Drive | 是的 | |
| 喷嘴接口ø | 31.5 mm / 1.25 in | |
| 长度 | 335.0 mm | 13.18 in |
| 设备直径 | 90 mm | 3.54 in |
| 手柄直径 | 56 mm | 2.2 in |
| 重量 | 1.02 kg | 2.24 lb |
| 插头 | 美国, 2极, 15A, 极化处理 | |
| 电源线长度 | 3.0 m | 9.84 ft |
| 合格标志 | CE | |
| | CE | |



TRIAC AT

Triac AT, 120V/1600W, US插头
文章 141.316

| | |
|------|----|
| 安全标志 | UL |
| 保护等级 | II |
| 原籍国 | CH |