

# TRIAC AT

TRIAC AT, 120V/1600W, spina US  
Articolo 141.316



Articolo	141.316	
Tensione	120 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1600 W	
Temperatura	40 – 620 °C	104.0 – 1148.0 °F
Flusso d'aria (20°C)	120 – 240 l/min	4.23 – 8.47 cfm
Regolazione della temperatura continua	Sì	
Regolazione continua del volume d'aria	Sì	
Pressione statica	3000 Pa	0.43 psi
Livello di emissione di rumore	67 dB (A)	
Applicazione all'aperto	Sì	
Display	Sì	
Modo Eco	Sì	
e-Drive	Sì	
Attacco ugello ø	31.5 mm / 1.25 in	
Lunghezza	335.0 mm	13.18 in
Diametro del dispositivo	90 mm	3.54 in
Diametro della maniglia	56 mm	2.2 in
Peso	1.02 kg	2.24 lb
Spina	US, 2 poli, 15A, polarizzato	
Lunghezza del cavo di alimentazione	3.0 m	9.84 ft
Marchio di conformità	CE	
	CE	



# TRIAC AT

TRIAC AT, 120V/1600W, spina US  
Articolo 141.316

Marchio di sicurezza	UL
Classe di protezione	II
Paese d'origine	CH