

TRIAC AT

TRIAC AT, 100B/1500Вт, вилка JP

Статья 141.317



К товарной позиции



Технические данные

Статья	141.317	
Напряжение	100 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1500 W	
Температура	40-620 °C	104-1148 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Воздушный поток (20°C)	120-240 l/min	4.23-8.47 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Да	
Статическое давление	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Да	
Показать	Да	
e-Drive	Да	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение ø	31.5 мм / 1.25 in	
Длина	335 mm	13.18 in
Диаметр устройства	90 mm	3.54 in
Диаметр рукоятки	56 mm	2.2 in
Вес	1.02 kg	2.24 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	JP, 2-полюсный, 15A	
Уровень шума	67 dB (A)	
Одобрения	CE	
Степень защиты	II	
Страна происхождения	Швейцария	



TRIAC AT

TRIAC AT, 100B/1500Вт, вилка JP

Статья 141.317

Объем поставки

116.586 Ящик для инструментов