

TRIAC AT

TRIAC AT, 120 V/1600 W, industriële
stekker
Artikel 141.319



Artikel	141.319	
Spanning	120 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Prestaties	1600 W	
Temperatuur	40 – 620 °C	104.0 – 1148.0 °F
Luchtstroom (20°C)	120 – 240 l/min	4.23 – 8.47 cfm
Temperatuurstelling traploos	Ja	
Traploze instelling van het luchtvolume	Ja	
Statische druk	3000 Pa	0.43 psi
Geluidsemissieniveau	67 dB (A)	
Buitengebruik	Ja	
Weergave	Ja	
Eco mode	Ja	
e-Drive	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	31.5 mm / 1.25 in	
Lengte	335.0 mm	13.18 in
Diameter van het apparaat	90 mm	3.54 in
Diameter handvat	56 mm	2.2 in
Gewicht	1.02 kg	2.24 lb
Stekker	CEE geel, 3-polig, 16A	
Lengte voedingskabel	3.0 m	9.84 ft
Conformiteitsmerkteken	CE	



TRIAC AT

TRIAC AT, 120 V/1600 W, industriële
stekker
Artikel 141.319

	CE
Beschermingsklasse	II
Land van herkomst	CH