

TRIAC AT

TRIAC AT, 120V/1600W, plugue industrial
Artigo 141.319



Artigo	141.319	
Voltagem	120 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	1600 W	
Temperatura	40 – 620 °C	104.0 – 1148.0 °F
Fluxo de ar (20°C)	120 – 240 l/min	4.23 – 8.47 cfm
Ajuste de temperatura sem degraus	Sim	
Ajuste do volume de ar em intervalos regulares	Sim	
Pressão estática	3000 Pa	0.43 psi
Nível de emissão de ruídos	67 dB (A)	
Aplicação ao ar livre	Sim	
Visor	Sim	
Modo ecológico	Sim	
e-Drive	Sim	
Conexão do bocal ø	31.5 mm / 1.25 in	
Comprimento	335.0 mm	13.18 in
Diâmetro do dispositivo	90 mm	3.54 in
Diâmetro do cabo	56 mm	2.2 in
Peso	1.02 kg	2.24 lb
Ficha	CEE amarelo, 3 pólos, 16A	
Comprimento do cabo de alimentação	3.0 m	9.84 ft
Marca de conformidade	CE	



TRIAC AT

TRIAC AT, 120V/1600W, plugue industrial
Artigo 141.319

	CE
Classe de proteção	II
País de origem	CH