

TRIAC AT

TRIAC AT, 230 V/1600 W, fiche CH
Article 141.322



Article	141.322	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1600 W	
Température	40 – 620 °C	104.0 – 1148.0 °F
Flux d'air (20°C)	120 – 240 l/min	4.23 – 8.47 cfm
Réglage de la température en continu	Oui	
Réglage progressif du volume d'air	Oui	
Pression statique	3000 Pa	0.43 psi
Niveau d'émission sonore	67 dB (A)	
Application extérieure	Oui	
Afficher	Oui	
Mode éco	Oui	
e-Drive	Oui	
Raccord de buse ø	31.5 mm / 1.25 in	
Longueur	335.0 mm	13.18 in
Diamètre de l'appareil	90 mm	3.54 in
Diamètre de la poignée	56 mm	2.2 in
Poids	1.02 kg	2.24 lb
Fiche	CH T11, 2 pôles, 10A	
Longueur du câble d'alimentation	3.0 m	9.84 ft
Marque de conformité	CE	
	CE	



TRIAC AT

TRIAC AT, 230 V/1600 W, fiche CH
Article 141.322

Marque de sécurité	S+
Classe de protection	II
Pays d'origine	CH