

# LHS 41S PREMIUM

LHS 41S PREMIUM, 120V/2kW

Artikel 143.289



**Naar het productartikel**



## Technische gegevens

|                                  |                                |          |
|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| Artikel                          | 143.289                        |          |
| Fases                            | 1x                             |          |
| Spanning                         | 120 V                          |          |
| Stroom                           | 17 A                           |          |
| Vermogen                         | 2000 W                         |          |
| Max. luchtuitlaattemperatuur     | 650 °C                         | 1202 °F  |
| Min. luchthoeveelheid            | 160 l/min                      | 5.65 cfm |
| Max. luchtinlaattemperatuur      | 65 °C                          | 149 °F   |
| Max. omgevingstemperatuur        | 65 °C                          | 149 °F   |
| Luchttemperatuurregeling         | Open lus                       |          |
| Bescherming tegen oververhitting | Ja                             |          |
| Alarmuitgang                     | Normaal gesproken open contact |          |
| Max. inlaatdruk                  | 100 kPa                        | 14.5 psi |
| Aansluiting mondstuk ø           | 50 mm / 2 in                   |          |
| Weergave                         | Geen                           |          |
| Lengte                           | 245 mm                         | 9.64 in  |
| Breedte                          | 85 mm                          | 3.34 in  |
| Hoogte                           | 91 mm                          | 3.58 in  |
| Gewicht                          | 0.85 kg                        | 1.87 lb  |
| Goedkeuringen                    | CE; S+                         |          |
| Beschermingsklasse               | II                             |          |