

SILENCE

SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Article 103.507



Vers l'article du produit



Données techniques

Type de souffleur	Soufflerie radiale	
Phases	3x	
Tension à 50 Hz	230/400 V	
Tension à 60 Hz	265/460 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Puissance de la soufflerie à 50 Hz	250 W	
Puissance de la soufflerie à 60 Hz	300 W	
Débit d'air (20 °C) à 50 Hz	3670 l/min	129.6 cfm
Débit d'air (20 °C) à 60 Hz	4360 l/min	153.97 cfm
Pression statique à 50 Hz	960 Pa	0.13 psi
Pression statique à 60 Hz	1360 Pa	0.19 psi
Température d'entrée d'air max.	200 °C	392 °F
Température ambiante max.	75 °C	167 °F
Niveau d'émission sonore	61 dB (A)	
Entrée d'air (diamètre extérieur)	80 mm	3.14 in
Sortie d'air (diamètre extérieur)	60 mm	2.36 in
Longueur	289 mm	11.37 in
Largeur	280 mm	11.02 in
Hauteur	280 mm	11.02 in
Poids	9 kg	19.84 lb
Longueur du câble d'alimentation	0 m	0 ft
Fiche	sans fiche	



SILENCE

SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Article 103.507

Données techniques

Agréments	CE; EAC
Classe de protection (IEC 60529)	IP54
Classe de protection	I