

サイレンス

サイレンス, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
記事 103.507



[商品アイテムへ](#)

技術データ

送風機の種類	ラジアルブロー	
フェーズ	3x	
電圧@50Hz	230/400 V	
電圧@60Hz	265/460 V	
周波数	50/60 Hz	
50 Hzでの送風機出力	250 W	
60 Hzでの送風機出力	300 W	
エアフロー (20 °C) 50 Hz	3670 l/min	129.6 cfm
エアフロー (20 °C) 60 Hz	4360 l/min	153.97 cfm
静圧 (50Hz)	960 Pa	0.13 psi
静圧 (60Hz)	1360 Pa	0.19 psi
最高吸気温度	200 °C	392 °F
最高雰囲気温度	75 °C	167 °F
騒音レベル	61 dB (A)	
エアインレット (外径)	80 mm	3.14 in
空気出口 (外径)	60 mm	2.36 in
長さ	289 mm	11.37 in
幅	280 mm	11.02 in
高さ	280 mm	11.02 in
重量	9 kg	19.84 lb
電源ケーブル長	0 m	0 ft
プラグ	プラグなし	



サイレンス

サイレンス, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

記事 103.507

技術データ

認証取得状況	CE; EAC
保護クラス (IEC 60529)	IP54
保護クラス	I