

SILENCE

SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artigo 103.507



Para o item do produto

Dados técnicos

Tipo de soprador	Soprador radial	
Fases	3x	
Tensão a 50 Hz	230/400 V	
Tensão a 60 Hz	265/460 V	
Frequência	50/60 Hz	
Potência do soprador a 50 Hz	250 W	
Potência do soprador a 60 Hz	300 W	
Fluxo de ar (20 °C) a 50 Hz	3670 l/min	129.6 cfm
Fluxo de ar (20 °C) a 60 Hz	4360 l/min	153.97 cfm
Pressão estática a 50 Hz	960 Pa	0.13 psi
Pressão estática a 60 Hz	1360 Pa	0.19 psi
Temperatura máx. de entrada de ar	200 °C	392 °F
Temperatura ambiente máx.	75 °C	167 °F
Nível de emissão de ruídos	61 dB (A)	
Entrada de ar (diâmetro externo)	80 mm	3.14 in
Saída de ar (diâmetro externo)	60 mm	2.36 in
Comprimento	289 mm	11.37 in
Largura	280 mm	11.02 in
Altura	280 mm	11.02 in
Peso	9 kg	19.84 lb
Comprimento do cabo de alimentação	0 m	0 ft
Ficha	sem ficha	



SILENCE

SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artigo 103.507

Dados técnicos

Aprovações	CE; EAC
Classe de proteção (IEC 60529)	IP54
Classe de proteção	I