

# SILENCE

SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artículo 103.507



A la posición del producto



## Datos técnicos

Tipo de soplador	Soplador radial	
Fases	3x	
Tensión a 50 Hz	230/400 V	
Tensión a 60 Hz	265/460 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia del soplador a 50 Hz	250 W	
Potencia del soplador a 60 Hz	300 W	
Flujo de aire (20 °C) a 50 Hz	3670 l/min	129.6 cfm
Flujo de aire (20 °C) a 60 Hz	4360 l/min	153.97 cfm
Presión estática a 50 Hz	960 Pa	0.13 psi
Presión estática a 60 Hz	1360 Pa	0.19 psi
Temperatura máx. de entrada de aire	200 °C	392 °F
Temperatura ambiente máx.	75 °C	167 °F
Nivel de emisión de ruido	61 dB (A)	
Entrada de aire (diámetro exterior)	80 mm	3.14 in
Salida de aire (diámetro exterior)	60 mm	2.36 in
Longitud	289 mm	11.37 in
Ancho	280 mm	11.02 in
Altura	280 mm	11.02 in
Peso	9 kg	19.84 lb
La longitud del cable de alimentación	0 m	0 ft
Enchufe	sin enchufe	



# SILENCE

SILENCE, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz

Artículo 103.507

## Datos técnicos

Aprobaciones	CE; EAC
Clase de protección (IEC 60529)	IP54
Clase de protección	I