

# LHS 41L PREMIUM

LHS 41L PREMIUM, 400V/2kW

Artículo 143.281



## A la posición del producto

### Datos técnicos

|   |                              |          |
|---|------------------------------|----------|
| Artículo                                | 143.281                      |          |
| Fases                                   | 1x                           |          |
| Voltaje                                 | 400 V                        |          |
| Corriente                               | 5 A                          |          |
| Potencia                                | 2000 W                       |          |
| Temperatura máx. de salida del aire     | 650 °C                       | 1202 °F  |
| Caudal de aire mín.                     | 160 l/min                    | 5.65 cfm |
| Temperatura máx. de entrada de aire     | 65 °C                        | 149 °F   |
| Temperatura ambiente máx.               | 65 °C                        | 149 °F   |
| Control de la temperatura del aire      | Bucle abierto                |          |
| Protección contra el sobrecalentamiento | Sí                           |          |
| Salida de alarma                        | Contacto normalmente abierto |          |
| Presión máx. de entrada                 | 100 kPa                      | 14.5 psi |
| Conexión de boquilla ø                  | 50 mm / 2 in                 |          |
| Pantalla                                | No                           |          |
| Longitud                                | 275 mm                       | 10.82 in |
| Ancho                                   | 85 mm                        | 3.34 in  |
| Altura                                  | 91 mm                        | 3.58 in  |
| Peso                                    | 0.95 kg                      | 2.09 lb  |
| Aprobaciones                            | CE; S+                       |          |
| Clase de protección                     | II                           |          |