

# LHS 41L PREMIUM

LHS 41L PREMIUM, 230V/4.4kW

Article 145.435



**Vers l'article du produit**

## Données techniques

|                                     |                            |           |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Article                             | 145.435                    |           |
| Phases                              | 1x                         |           |
| Tension                             | 230 V                      |           |
| Courant                             | 19 A                       |           |
| Performance                         | 4400 W                     |           |
| Température max. de sortie d'air    | 650 °C                     | 1202 °F   |
| Débit d'air min.                    | 350 l/min                  | 12.36 cfm |
| Température d'entrée d'air max.     | 65 °C                      | 149 °F    |
| Température ambiante max.           | 65 °C                      | 149 °F    |
| Contrôle de la température de l'air | Boucle ouverte             |           |
| Protection contre la surchauffe     | Oui                        |           |
| Sortie d'alarme                     | Contact normalement ouvert |           |
| Pression d'entrée max.              | 100 kPa                    | 14.5 psi  |
| Raccord de buse ø                   | 50 mm / 2 in               |           |
| Afficheur                           | Non                        |           |
| Longueur                            | 275 mm                     | 10.82 in  |
| Largeur                             | 85 mm                      | 3.34 in   |
| Hauteur                             | 91 mm                      | 3.58 in   |
| Poids                               | 0.95 kg                    | 2.09 lb   |
| Agréments                           | CE; S+                     |           |
| Classe de protection                | II                         |           |