

# LE 5000 DF

LE 5000 DF, 3 x 400V/4.5kW

Artikel 117.551



## Zum Produktartikel

### Technische Daten

|                              |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| Artikel                      | 117.551        |          |
| Phasen                       | 3x             |          |
| Stromstärke                  | 7 A            |          |
| Spannung                     | 400 V          |          |
| Leistung                     | 4500 W         |          |
| Max. Luftaustrittstemperatur | 700 °C         | 1292 °F  |
| Min. Luftmenge               | 320 l/min      | 11.3 cfm |
| Max. Lufteintrittstemperatur | 150 °C         | 302 °F   |
| Max. Umgebungstemperatur     | 100 °C         | 212 °F   |
| Überhitzungsschutz           | Nein           |          |
| Max. Betriebsdruck           | 100 kPa        | 14.5 psi |
| Display                      | Nein           |          |
| Zusätzlich abgedichtet       | Nein           |          |
| Länge                        | 184 mm         | 7.24 in  |
| Gerätedurchmesser            | 116 mm         | 4.56 in  |
| Gewicht                      | 2.6 kg         | 5.73 lb  |
| Netzkabellänge               | 5 m            | 16.4 ft  |
| Zulassungen                  | CE; EAC; cURus |          |
| Schutzklasse                 | I              |          |