

# LHS 41L システム

LHS 41L システム, 400V/5.5kW

記事 145.728



[商品アイテムへ](#)



## 技術データ

|          |               |           |
|----------|---------------|-----------|
| 記事       | 145.728       |           |
| フェーズ     | 1x            |           |
| 電圧       | 400 V         |           |
| 電流       | 14 A          |           |
| 出力       | 5500 W        |           |
| 最大吹出口温度  | 650 °C        | 1202 °F   |
| 最小風量     | 420 l/min     | 14.83 cfm |
| 最高吸気温度   | 65 °C         | 149 °F    |
| 最高雰囲気温度  | 65 °C         | 149 °F    |
| 温度制御方式   | クローズドループ      |           |
| 過熱保護     | 有             |           |
| アラーム回路   | あり            |           |
| 最高入口圧力   | 100 kPa       | 14.5 psi  |
| ノズル接続部径φ | 50 mm / 2 in  |           |
| 表示       | 有             |           |
| インターフェース | 0-10V; 4-20mA |           |
| 長さ       | 275 mm        | 10.82 in  |
| 幅        | 85 mm         | 3.34 in   |
| 高さ       | 91 mm         | 3.58 in   |
| 重量       | 0.95 kg       | 2.09 lb   |
| 認証取得状況   | CE; S+        |           |
| 保護クラス    | II            |           |