

RBR

RBR, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 277/480V 60Hz

Articolo 156.049



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Tipo di soffiante	Soffiatore radiale	
Fasi	3x	
Tensione a 50 Hz	230/400 V	
Tensione a 60 Hz	277/480 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Potenza del soffiante a 50 Hz	550 W	
Potenza del soffiante a 60 Hz	660 W	
Flusso d'aria (20 °C) a 50 Hz	10550 l/min	372.56 cfm
Flusso d'aria (20 °C) a 60 Hz	12300 l/min	434.36 cfm
Pressione statica a 50 Hz	1630 Pa	0.23 psi
Pressione statica a 60 Hz	2350 Pa	0.34 psi
Temperatura max. di ingresso dell'aria	350 °C	662 °F
Max. temperatura ambiente	60 °C	140 °F
Livello di emissione di rumore	61 dB (A)	
Ingresso aria (diametro esterno)	90 mm	3.54 in
Uscita dell'aria (diametro esterno)	90 mm	3.54 in
Lunghezza	615 mm	24.21 in
Larghezza	375 mm	14.76 in
Altezza	613 mm	24.13 in
Peso	19 kg	41.88 lb
Approvazioni	CE	
Classe di protezione (IEC 60529)	IP54	
Classe di protezione	I	



RBR

RBR, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 277/480V 60Hz

Articolo 156.049

Compreso nella fornitura

155.992 Flangia di uscita per RBR, ø 90 mm; 156.046 Flangia d'ingresso per RBR, ø 90 mm