

# LHS 61L PREMIUM

LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/8kW

Artikel 143.721



[Zum Produktartikel](#)



## Technische Daten

|                              |                 |           |
|------------------------------|-----------------|-----------|
| Artikel                      | 143.721         |           |
| Phasen                       | 3x              |           |
| Spannung                     | 400 V           |           |
| Stromstärke                  | 12 A            |           |
| Leistung                     | 8000 W          |           |
| Max. Luftaustrittstemperatur | 650 °C          | 1202 °F   |
| Min. Luftmenge               | 610 l/min       | 21.54 cfm |
| Max. Lufteintrittstemperatur | 65 °C           | 149 °F    |
| Max. Umgebungstemperatur     | 65 °C           | 149 °F    |
| Lufttemperatursteuerung      | Gesteuert       |           |
| Überhitzungsschutz           | Ja              |           |
| Alarmausgang                 | Schliesskontakt |           |
| Max. Betriebsdruck           | 100 kPa         | 14.5 psi  |
| Düsenanschluss ø             | 92 mm / 3.6 in  |           |
| Display                      | Nein            |           |
| Länge                        | 363 mm          | 14.29 in  |
| Breite                       | 116 mm          | 4.56 in   |
| Höhe                         | 136 mm          | 5.35 in   |
| Gewicht                      | 3.65 kg         | 8.04 lb   |
| Zulassungen                  | CE; S+          |           |
| Schutzklasse                 | I               |           |