

# LHS 61L PREMIUM

LHS 61L PREMIUM, 3 x 400B/5кВт

Статья 143.720



К товарной позиции



## Технические данные

|                                     |                            |           |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Статья                              | 143.720                    |           |
| Фазы                                | 3x                         |           |
| Напряжение                          | 400 V                      |           |
| Электрический ток                   | 7 A                        |           |
| Производительность                  | 5000 W                     |           |
| Макс. температура на выходе воздуха | 650 °C                     | 1202 °F   |
| Мин. поток воздуха                  | 390 l/min                  | 13.77 cfm |
| Макс. температура воздуха на входе  | 65 °C                      | 149 °F    |
| Макс. окружающая температура        | 65 °C                      | 149 °F    |
| Контроль температуры воздуха        | Разомкнутый контур         |           |
| Защита от перегрева                 | Да                         |           |
| Сигнальный выход                    | Нормально открытый контакт |           |
| Макс. давление на входе             | 100 kPa                    | 14.5 psi  |
| Сопловое соединение ø               | 92 мм / 3.6 in             |           |
| Показать                            | Нет                        |           |
| Длина                               | 363 mm                     | 14.29 in  |
| Ширина                              | 116 mm                     | 4.56 in   |
| Высота                              | 136 mm                     | 5.35 in   |
| Вес                                 | 3.65 kg                    | 8.04 lb   |
| Одобрения                           | CE; S+                     |           |
| Степень защиты                      | I                          |           |