

LHS 61S PREMIUM

LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/6kW

Artículo 143.483



A la posición del producto



Datos técnicos

| | | |
|---|------------------------------|-----------|
| Artículo | 143.483 | |
| Fases | 3x | |
| Voltaje | 480 V | |
| Corriente | 7 A | |
| Potencia | 6000 W | |
| Temperatura máx. de salida del aire | 650 °C | 1202 °F |
| Caudal de aire mín. | 460 l/min | 16.24 cfm |
| Temperatura máx. de entrada de aire | 65 °C | 149 °F |
| Temperatura ambiente máx. | 65 °C | 149 °F |
| Control de la temperatura del aire | Bucle abierto | |
| Protección contra el sobrecalentamiento | Sí | |
| Salida de alarma | Contacto normalmente abierto | |
| Presión máx. de entrada | 100 kPa | 14.5 psi |
| Conexión de boquilla ø | 62 mm / 2.45 in | |
| Pantalla | No | |
| Longitud | 363 mm | 14.29 in |
| Ancho | 116 mm | 4.56 in |
| Altura | 136 mm | 5.35 in |
| Peso | 3.15 kg | 6.94 lb |
| Aprobaciones | CE; S+ | |
| Clase de protección | I | |