

WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230V/3000W, CEE 3/16

Article 156.131



Vers l'article du produit



Données techniques

Article	156.131	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3000 W	
Fil de soudage	\varnothing 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Débit de matière \varnothing 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Débit de matière \varnothing 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Epaisseur de plaque/membrane soudable	10-20 mm	0.39-0.78 in
Guide de l'air	Interne	
Chauffage des vis	Chauffage à serpentin	
Contrôle de la température de l'air	Boucle fermée	
LQS	Non	
Afficheur	Oui	
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	450 mm	17.71 in
Largeur	98 mm	3.85 in
Hauteur	260 mm	10.23 in
Poids	5.8 kg	12.78 lb
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A	
Niveau d'émission sonore	78 dB (A)	



WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230V/3000W, CEE 3/16

Article 156.131

Données techniques

Agréments	CE
Classe de protection	I
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

119.540 Caisse à outils