

WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230V/3000W, EU-Stecker

Artikel 127.215



Zum Produktartikel

Technische Daten

Artikel	127.215	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3000 W	
Schweissdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweißbare Platten-/Membrandicke	10-20 mm	0.39-0.78 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	450 mm	17.71 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	5.8 kg	12.78 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	EU, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	78 dB (A)	



WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230V/3000W, EU-Stecker

Artikel 127.215

Technische Daten

Zulassungen	CE; KC
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

119.540 Gerätekoffer