

ウェルドプラス S2

ウェルドプラス S2、230V/3000W、EUプラグ

記事 127.215



[商品アイテムへ](#)



技術データ

記事	127.215	
電圧	230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	3000 W	
溶接棒	\varnothing 3–4 mm / 0.12–0.16インチ	
材料吐出量 \varnothing 3 mm	0.6–1.3 kg/h	1.32–2.86 lb/h
材料吐出量 \varnothing 4 mm	1–2 kg/h	2.2–4.4 lb/h
溶接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
溶接可能な板厚/膜厚	10–20 mm	0.39–0.78 in
エアガイド	内部	
スクリュー加熱	コイルヒーター	
温度制御方式	クローズドループ	
LQS	なし	
表示	有	
ブラシレスブロワーモーター	有	
ブラシレス駆動モータ	なし	
LEDの働きライト	なし	
長さ	450 mm	17.71 in
幅	98 mm	3.85 in
高さ	260 mm	10.23 in
重量	5.8 kg	12.78 lb
電源ケーブル長	5 m	16.4 ft
プラグ	EU、3極、16A	
騒音レベル	78 dB (A)	



ウェルドプラス S2

ウェルドプラス S2、230V/3000W、EUプラグ

記事 127.215

技術データ

認証取得状況	CE; KC
保護クラス	I
原産国	スイス

納品範囲

119.540 ツールケース