

WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230В/3000Вт, вилка EU

Статья 127.215



К товарной позиции



Технические данные

Статья	127.215	
Напряжение	230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	3000 W	
Сварочный пруток	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Выход материала ø 3 мм	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Выход материала ø 4 мм	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Сварочные материалы	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Толщина свариваемого листа/мембраны	10-20 mm	0.39-0.78 in
Пневматический гид	Внутренний	
Винтовой подогрев	Катушечный нагреватель	
Контроль температуры воздуха	Закрытый контур	
LQS	Нет	
Показать	Да	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Да	
Бесщеточный приводной двигатель	Нет	
Светодиодный рабочий свет	Нет	
Длина	450 mm	17.71 in
Ширина	98 mm	3.85 in
Высота	260 mm	10.23 in
Вес	5.8 kg	12.78 lb
Длина кабеля питания	5 m	16.4 ft
Вилка	ЕС, 3-полюсный, 16А	
Уровень шума	78 dB (A)	



WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230В/3000Вт, вилка EU

Статья 127.215

Технические данные

Одобрения	CE; KC
Степень защиты	I
Страна происхождения	Швейцария

Объем поставки

119.540 Ящик для инструментов