

WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230V/3000W, CN-Stecker

Artikel 140.707



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	140.707	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3000 W	
Schweissdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweissbare Platten-/Membrandicke	10-20 mm	0.39-0.78 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	450 mm	17.71 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	260 mm	10.23 in
Gewicht	5.8 kg	12.78 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	CN, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	78 dB (A)	



WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230V/3000W, CN-Stecker
Artikel 140.707

Technische Daten

Zulassungen	CE
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

119.540 Gerätekofter