

# WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230V/3000W, prise CN

Article 140.707



**Vers l'article du produit**



## Données techniques

Article	140.707	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3000 W	
Fil de soudage	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Débit de matière ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Débit de matière ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Épaisseur de plaque/membrane soudable	10-20 mm	0.39-0.78 in
Guide de l'air	Interne	
Chauffage des vis	Chauffage à serpentin	
Contrôle de la température de l'air	Boucle fermée	
LQS	Non	
Afficheur	Oui	
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	450 mm	17.71 in
Largeur	98 mm	3.85 in
Hauteur	260 mm	10.23 in
Poids	5.8 kg	12.78 lb
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Fiche	CN, 3 pôles, 16A	
Niveau d'émission sonore	78 dB (A)	



# WELDPLAST S2

WELDPLAST S2, 230V/3000W, prise CN  
Article 140.707

## Données techniques

---

Agréments	CE
Classe de protection	I
Pays d'origine	Suisse

---

## Contenu de la livraison

---

119.540 Caisse à outils