

# miniwelder tex1

miniwelder tex1, 230V/300W, 15mm 特制热楔, 欧标插头  
订货号 125.666



产品项目



## 技术数据

订货号	125.666	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	300 W	
温度	60–480 °C	140–896 °F
速度	0.4–7.5 m/min	1.31–24.6 ft/min
焊接技术	热楔	
热楔长度	40 mm	1.57 in
热楔宽度	15 mm	0.59 in
热楔材料	硬质铝材	
最大交叠宽度	100 mm	3.93 in
压轮材质	硅胶辊50岸A	
焊接质量监控 (LQS)	无	
显示	无	
长度	228 mm	8.97 in
宽度	228 mm	8.97 in
高度	170 mm	6.69 in
重量	3.5 kg	7.71 lb
焊接材料	PE; PP; PVC; TPO; TPU	
可焊材料厚度	0.05–1 mm	1.96–39.37 mil
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	欧盟, 3极, 16A	
认证	CE	
保护等级	I	
原籍国	中华人民共和国	

# miniwelder tex1

miniwelder tex1, 230V/300W, 15mm 特制热楔, 欧标插头  
订货号 125.666

## 交付范围

---

130.612 铜丝刷; 156.619 内六角扳手 3 mm