

HG 330-S 通用套装

HG 330-S, 120V/1400W, 通用套装, 美标插头

订货号 123.156



产品项目

技术数据

订货号	123.156	
电压	120 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1400 W	
温度	80–600 °C	176–1112 °F
无级温度调节	有	
第1档风量	250 l/min	8.82 cfm
第2档风量	450 l/min	15.89 cfm
无级风量调节	无	
Eco-Mode	无	
显示	无	
户外应用	无	
风嘴接口Ø	35.5 mm / 1.4 in	
长度	250 mm	9.84 in
宽度	80 mm	3.14 in
高度	230 mm	9.05 in
手柄直径	45 mm	1.77 in
重量	0.7 kg	1.54 lb
电源线长度	2 m	6.56 ft
插头	美国, 2极, 15A, 极化处理	
噪声等级	67 dB (A)	
认证	CE; cULus	
保护等级	II	
原籍国	中华人民共和国	

HG 330-S 通用套装

HG 330-S, 120V/1400W, 通用套装, 美标插头

订货号 123.156

交付范围

119.341 玻璃保护风嘴 ($\varnothing 35.5$) 50 x 5 mm; 119.343 管状风嘴 ($\varnothing 35.5$) $\varnothing 20$ mm, 30 mm; 119.344 匙形风嘴 ($\varnothing 35.5$) 40 x 35 mm