

booster EX3

booster EX3, 230V/3000W, 欧标插头
订货号 146.917



产品项目



技术数据

订货号	146.917	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	3000 W	
焊条	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
挤出量 ø 3 mm	2.5 kg/h	5.51 lb/h
挤出量 ø 4 mm	3.6 kg/h	7.93 lb/h
焊接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
可焊接的板/膜厚度	15–25 mm	0.59–0.98 in
气流路径	内部	
螺杆加热方式	空气加热	
热风温度控制	开环	
焊接质量监控 (LQS)	无	
显示	无	
无刷鼓风机电机	无	
无刷驱动电机	无	
LED工作灯	无	
长度	630 mm	24.8 in
宽度	140 mm	5.51 in
高度	380 mm	14.96 in
重量	6.9 kg	15.21 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	欧盟, 2极, 16A	
噪声等级	74 dB (A)	

booster EX3

booster EX3, 230V/3000W, 欧标插头

订货号 146.917

技术数据

认证	CE
保护等级	II
原籍国	中华人民共和国

交付范围

126.101 焊靴30/1.5; 170.652 加热元件, 230V/2200W; 115.069 碳刷; 156.619 内六角扳手 3 mm; 130.612 铜丝刷; 144.182 工具箱