

# HG 530-A 通用套装

HG 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 英标插头

订货号 131.325



产品项目



## 技术数据

|           |                  |                |
|-----------|------------------|----------------|
| 订货号       | 131.325          |                |
| 电压        | 230 V            |                |
| 频率        | 50/60 Hz         |                |
| 功率        | 2300 W           |                |
| 温度        | 80–650 °C        | 176–1202 °F    |
| 无级温度调节    | 有                |                |
| 风量 (20°C) | 200–550 l/min    | 7.06–19.42 cfm |
| 无级风量调节    | 有                |                |
| Eco-Mode  | 有                |                |
| 显示        | 有                |                |
| 户外应用      | 无                |                |
| 风嘴接口ø     | 35.5 mm / 1.4 in |                |
| 长度        | 250 mm           | 9.84 in        |
| 宽度        | 80 mm            | 3.14 in        |
| 高度        | 230 mm           | 9.05 in        |
| 手柄直径      | 45 mm            | 1.77 in        |
| 重量        | 0.75 kg          | 1.65 lb        |
| 电源线长度     | 2 m              | 6.56 ft        |
| 插头        | 英国, 3极, 13A      |                |
| 噪声等级      | 67 dB (A)        |                |
| 认证        | CE               |                |
| 保护等级      | II               |                |
| 原籍国       | 中华人民共和国          |                |

# HG 530-A 通用套装

HG 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 英标插头  
订货号 131.325

## 交付范围

---

119.344 匙形风嘴 (ø 35.5) 40 x 35 mm; 119.345 管状风嘴 (ø 35.5) ø 6 mm, 75 mm; 119.346 宽槽风嘴 (ø 35.5) 25 x 3 mm; 119.347 焊接反射风嘴 (ø 35.5) 13 x 5 x 10 mm; 119.348 ABS压轮 30mm