

# GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W, 铜 有测试通道, 欧标插头

订货号 155.152



## 产品项目



### 技术数据

订货号	155.152	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	2800 W	
温度	80–460 °C	176–860 °F
速度	0.8–12 m/min	2.62–39.37 ft/min
焊接技术	热楔	
热楔长度	130 mm	5.11 in
热楔宽度	50 mm	1.96 in
热楔材料	铜材	
最大交叠宽度	150 mm	5.9 in
最大焊接压力	1500 N	337.21 lbf
焊缝宽度	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
压轮材质	钢制, 锋利边缘	
焊接质量监控 (LQS)	有	
显示	有	
长度	482 mm	18.97 in
宽度	278 mm	10.94 in
高度	269 mm	10.59 in
重量	18.1 kg	39.9 lb
焊接材料	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO	
可焊材料厚度	1–3 mm	39.37–118.11 mil
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	欧盟, 3极, 16A	



# GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W, 铜 有测试通道, 欧标插头

订货号 155.152

## 技术数据

认证	CB认证; CE
保护等级	I
原籍国	瑞士

## 交付范围

151.847 圆形铜丝刷ø 15 mm; 173.145 测试证书; 106.852 内六角扳手 3 mm; 100.530 内六角扳手 4 mm; 115.109 内六角扳手 5 mm;  
153.777 工具箱