

GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W, koperen testkanaal, EU stekker

Artikel 155.152



Naar het productartikel



Technische gegevens

Artikel	155.152	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	2800 W	
Temperatuur	80-460 °C	176-860 °F
Snelheid	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Lastechniek	Hete wig	
Hete wig Lengte	130 mm	5.11 in
Hete wig breedte	50 mm	1.96 in
Hot wedge materiaal	Koper	
Max. overlapping	150 mm	5.9 in
Max. lasdruk	1500 N	337.21 lbf
Breedte lasnaad	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rol materiaal	Stalen roller scherpe diagonaal	
LQS	Ja	
Weergave	Ja	
Lengte	482 mm	18.97 in
Breedte	278 mm	10.94 in
Hoogte	269 mm	10.59 in
Gewicht	18.1 kg	39.9 lb
Lasmaterialen	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO	
Lasbare materiaaldiktes	1-3 mm	39.37-118.11 mil
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Stekker	EU, 3-polig, 16A	



GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W, koperen testkanaal, EU stekker

Artikel 155.152

Technische gegevens

Goedkeuringen	CB Certificering; CE
Beschermingsklasse	I
Land van herkomst	Zwitserland

Omvang van de levering

151.847 Koperborstel; 173.145 Testcertificaat; 106.852 Inbussleutel 3 mm; 100.530 Inbussleutel 4 mm; 115.109 Inbussleutel 5 mm; 153.777 Gereedschapskoffer