

# ジオスターG7 LQS

ジオスター G7 LQS、230V/2800W、銅 テストチャンネル、EUプラグ

記事 155.152



商品アイテムへ



## 技術データ

記事	155.152	
電圧	230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	2800 W	
温度	80–460 °C	176–860 °F
スピード	0.8–12 m/min	2.62–39.37 ft/min
溶接技術	ホットウェッジ	
ホットウェッジ長さ	130 mm	5.11 in
ホットウェッジ幅	50 mm	1.96 in
ホットウェッジ素材	銅	
最大オーバーラップ	150 mm	5.9 in
最大溶接圧力	1500 N	337.21 lbf
溶接シーム幅	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
ロール材	スチールローラーのシャープな対角線	
LQS	有	
表示	有	
長さ	482 mm	18.97 in
幅	278 mm	10.94 in
高さ	269 mm	10.59 in
重量	18.1 kg	39.9 lb
溶接材料	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO	
溶接可能な材料の厚さ	1–3 mm	39.37–118.11 mil
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
プラグ	EU、3極、16A	



# ジオスターG7 LQS

ジオスター G7 LQS、230V/2800W、銅 テストチャンネル、EUプラグ

記事 155.152

## 技術データ

認証取得状況	CB認証; CE
保護クラス	I
原産国	スイス

## 納品範囲

151.847 清掃用真鍮ブラシ ø 15 mm; 173.145 試験証明書; 106.852 六角レンチ 3 mm; 100.530 六角レンチ 4 mm; 115.109 六角レンチ 5 mm; 153.777 ツールケース