

HG 330-B 汽车贴膜套装

HG 330-B, 230V/1600W, 汽车贴膜套装, 瑞标插头
订货号 128.619



产品项目



技术数据

订货号	128.619	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1600 W	
温度	350–550 °C	662–1022 °F
第1档温度	350 °C	662 °F
第2档温度	550 °C	1022 °F
无级温度调节	无	
第1档风量	350 l/min	12.36 cfm
第2档风量	500 l/min	17.65 cfm
无级风量调节	无	
Eco-Mode	无	
显示	无	
户外应用	无	
风嘴接口ø	35.5 mm / 1.4 in	
长度	250 mm	9.84 in
宽度	80 mm	3.14 in
高度	230 mm	9.05 in
手柄直径	45 mm	1.77 in
重量	0.7 kg	1.54 lb
电源线长度	5 m	16.4 ft
插头	CH T11, 2极, 10A。	
噪声等级	67 dB (A)	

HG 330-B 汽车贴膜套装

HG 330-B, 230V/1600W, 汽车贴膜套装, 瑞标插头

订货号 128.619

技术数据

认证	CE
保护等级	II
原籍国	中华人民共和国

交付范围

165.036 防烫环; 165.041 进气口盖套装 (2件)