

GEOSTAR G5

GEOSTAR G5, 230B/2800Вт,
проверочный канал, медный клин,
вилка UK



Статья	156.311	
Напряжение	230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	2800 W	
Температура	80 – 460 °C	176.0 – 860.0 °F
Скорость	0.8 – 12.0 m/min	2.62 – 39.37 ft/min
Технология сварки	Горячий клин	
Горячий клин Длина	90 mm	3.54 in
Ширина горячего клина	50 mm	1.96 in
Материал горячего клина	Медь	
Макс. перекрытие	150 mm	5.9 in
Макс. давление сварки	1500 N	337.21 lbf
Ширина сварного шва	2 x 15 мм / 2 x 0,59 in	
Рулонный материал	Стальной ролик острый диагональ	
LQS	Нет	
Показать	Да	
Длина	482.0 mm	18.97 in
Ширина	278.0 mm	10.94 in
Высота	269.0 mm	10.59 in
Вес	16.8 kg	37.03 lb
Сварочные материалы	PE	
	HDPE	
	LDPE	
	LLDPE	



GEOSTAR G5

GEOSTAR G5, 230B/2800Вт,
проверочный канал, медный клин,
вилка UK

PP		
TPO		
FPO		
Толщины сварных материалов	0.8 – 3.0 mm	31.49 – 118.11 mil
Длина кабеля питания	3.0 m	9.84 ft
Вилка	UK, 3-полюсный, 13A	
Одобрения	CE	
	Сертификация CB	
	UKCA	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	CH	