

# HG 330-A 通用套件

HG 330-A, 100V/1300W, 通用套件, 日标插头  
文章 120.130



产品项目



## 技术数据

|                    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 电压                 | 100 V            |                 |
| 频率                 | 50/60 Hz         |                 |
| 功率                 | 1300 W           |                 |
| 温度                 | 80–650 °C        | 176.0–1202.0 °F |
| 无级温度调节             | 有                |                 |
| 空气流量 (20°C)        | 200–500 l/min    | 7.06–17.65 cfm  |
| 无级风量调节             | 有                |                 |
| Eco-Mode           | 无                |                 |
| 显示                 | 有                |                 |
| 户外应用               | 无                |                 |
| 风嘴接口 $\varnothing$ | 35.5 mm / 1.4 in |                 |
| 长度                 | 250.0 mm         | 9.84 in         |
| 宽度                 | 80.0 mm          | 3.14 in         |
| 手柄直径               | 45 mm            | 1.77 in         |
| 重量                 | 0.75 kg          | 1.65 lb         |
| 电源线长度              | 2.0 m            | 6.56 ft         |
| 噪音等级               | 67 dB (A)        |                 |
| 认证                 | CE               |                 |
| 保护等级               | II               |                 |
| 原籍国                | CN               |                 |

## 交付范围

119.343 管状喷嘴 ( $\varnothing$  35.5)  $\varnothing$  20 mm, 30 mm; 119.344 匙形反射器 ( $\varnothing$  35.5) 40 x 35 mm; 119.345 管状喷嘴 ( $\varnothing$  35.5)  $\varnothing$  6 mm, 75 mm; 119.346 宽缝喷嘴 ( $\varnothing$  35.5) 25 x 3毫米; 119.348 压力辊30毫米, ABS