

HG 330-A 通用套件

HG 330-A, 230V/2300W, 通用套件, 英标插头
文章 131.323



产品项目



技术数据

电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	2300 W	
温度	80–650 °C	176.0–1202.0 °F
无级温度调节	有	
空气流量 (20°C)	200–550 l/min	7.06–19.42 cfm
无级风量调节	有	
Eco-Mode	无	
显示	有	
户外应用	无	
风嘴接口 \varnothing	35.5 mm / 1.4 in	
长度	250.0 mm	9.84 in
宽度	80.0 mm	3.14 in
手柄直径	45 mm	1.77 in
重量	0.75 kg	1.65 lb
电源线长度	2.0 m	6.56 ft
噪音等级	67 dB (A)	
认证	CE	
保护等级	II	
原籍国	CN	

交付范围

119.343 管状喷嘴 (\varnothing 35.5) \varnothing 20 mm, 30 mm; 119.344 匙形反射器 (\varnothing 35.5) 40 x 35 mm; 119.345 管状喷嘴 (\varnothing 35.5) \varnothing 6 mm, 75 mm; 119.346 宽缝喷嘴 (\varnothing 35.5) 25 x 3毫米; 119.348 压力辊30毫米, ABS