

# HG 330-A 通用套件

HG 330-A, 230V/2300W, 通用套件, 澳标插头

文章 133.773



产品项目



## 技术数据

|             |                  |                 |
|-------------|------------------|-----------------|
| 电压          | 230 V            |                 |
| 频率          | 50/60 Hz         |                 |
| 功率          | 2300 W           |                 |
| 温度          | 80–650 °C        | 176.0–1202.0 °F |
| 无级温度调节      | 有                |                 |
| 空气流量 (20°C) | 200–550 l/min    | 7.06–19.42 cfm  |
| 无级风量调节      | 有                |                 |
| Eco-Mode    | 无                |                 |
| 显示          | 有                |                 |
| 户外应用        | 无                |                 |
| 风嘴接口ø       | 35.5 mm / 1.4 in |                 |
| 长度          | 250.0 mm         | 9.84 in         |
| 宽度          | 80.0 mm          | 3.14 in         |
| 手柄直径        | 45 mm            | 1.77 in         |
| 重量          | 0.75 kg          | 1.65 lb         |
| 电源线长度       | 2.0 m            | 6.56 ft         |
| 噪音等级        | 67 dB (A)        |                 |
| 认证          | CE               |                 |
| 保护等级        | II               |                 |
| 原籍国         | CN               |                 |

## 交付范围

119.343 管状喷嘴 (ø 35.5) ø 20 mm, 30 mm; 119.344 匙形反射器 (ø 35.5) 40 x 35 mm; 119.345 管状喷嘴 (ø 35.5) ø 6 mm, 75 mm; 119.346 宽缝喷嘴(ø 35.5) 25 x 3毫米; 119.348 压力辊30毫米, ABS