

TWINNY T7

TWINNY T7, 230V/3450W, combi-wig lang testkanaal, EU stekker

Artikel 164.197



Naar het productartikel



Technische gegevens

Artikel	164.197	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3450 W	
Temperatuur	100-560 °C	212-1040 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Snelheid	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Lastechniek	Combi-wedge	
Combi-wedge uitvoering	Lang	
Hete wig breedte	50 mm	1.96 in
Hot wedge materiaal	Roestvrij staal	
Max. overlapping	125 mm	4.92 in
Max. lasdruk	1000 N	224.8 lbf
Breedte lasnaad	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Rol materiaal	Stalen roller scherpe diagonaal	
Castor uitrusting	Feld-Kit	
LQS	Ja	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Weergave	Ja	
Lengte	350 mm	13.77 in
Breedte	360 mm	14.17 in
Hoogte	260 mm	10.23 in
Gewicht	10.5 kg	23.14 lb
Lasmaterialen	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Lasbare materiaaldiktes	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil



TWINNY T7

TWINNY T7, 230V/3450W, combi-wig lang testkanaal, EU stekker

Artikel 164.197

Technische gegevens

Stekker	EU, 3-polig, 16A	
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Goedkeuringen	CE	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

151.847 Koperborstel; 173.145 Testcertificaat; 162.760 Gereedschapskoffer