

# TWINNY T7

TWINNY T7, 230V/3450W, cuneo lungo, spina UE

Articolo 164.216



## All'articolo del prodotto

### Dati tecnici

Articolo	164.216	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3450 W	
Temperatura	100-560 °C 212-1040 °F	
Volume d'aria regolabile	Sì	
Velocità	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnologia di saldatura	Combi-wedge	
Versione combi-wedge	Lungo	
Larghezza del cuneo caldo	50 mm	1.96 in
Materiale a cuneo caldo	Acciaio inossidabile	
Sovraposizione max.	125 mm	4.92 in
Pressione massima di saldatura	1000 N	224.8 lbf
Materiale del rotolo	Acciaio a rullo smussato in diagonale	
Attrezzatura Castor	Kit da campo	
LQS	Sì	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Display	Sì	
Lunghezza	350 mm	13.77 in
Larghezza	360 mm	14.17 in
Altezza	260 mm	10.23 in
Peso	10.5 kg	23.14 lb
Materiali di saldatura	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Spessori del materiale saldabile	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Spina	UE, 3 poli, 16A	



## TWINNY T7

TWINNY T7, 230V/3450W, cuneo lungo, spina UE

Articolo 164.216

### Dati tecnici

Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

### Compreso nella fornitura

151.847 Spazzola in ottone; 173.145 Certificato di prova; 162.760 Custodia attrezzo