

TWINNY T7

TWINNY T7, 230V/3450W, cunha curta, silicone, plugue UE

Artigo 164.220



Para o item do produto

Dados técnicos

Artigo	164.220	
Voltagem	230 V	
Freqüência	50/60 Hz	
Desempenho	3450 W	
Temperatura	100-560 °C	212-1040 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Velocidade	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnologia de Soldagem	Combi-wedge	
Versão combi-wedge	Curta	
Largura da cunha quente	50 mm	1.96 in
Material da cunha quente	Aço inox	
Sobreposição máx.	125 mm	4.92 in
Pressão máxima de soldagem	1000 N	224.8 lbf
Material em rolo	Rolo de silicone 70 shore A	
Equipamentos de rodas	Kit interno	
LQS	Sim	
Motor do ventilador sem escovas	Sim	
Visor	Sim	
Comprimento	350 mm	13.77 in
Largura	360 mm	14.17 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	10.5 kg	23.14 lb
Materiais de soldagem	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Espessuras de material soldável	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Ficha	UE, 3 pólos, 16A	



TWINNY T7

TWINNY T7, 230V/3450W, cunha curta, silicone, plugue UE

Artigo 164.220

Dados técnicos

Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Aprovações	CE	
Classe de proteção	I	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

151.847 Escova com cerdas de latão; 173.145 Certificado de teste; 162.760 Estojo de ferramentas