

# UNIROOF 300

UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, senza spina

Articolo 168.639



**All'articolo del prodotto**



## Dati tecnici

Articolo	168.639	
Tensione	230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3450 W	
Velocità	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-600 °C	212-1112 °F
Volume d'aria regolabile	Si	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	40 mm	1.57 in
Materiali di saldatura	Bitume; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Lunghezza	475 mm	18.7 in
Larghezza	244 mm	9.6 in
Altezza	260 mm	10.23 in
Peso	17 kg	37.47 lb
Spina	senza spina	
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

## Compreso nella fornitura

132.429 Piastra di saldatura; 138.817 Spazzola in acciaio inossidabile; 100.530 Chiave a brugola 4 mm; 154.827 Custodia attrezzo