

# UNIROOF 300

UNIROOF 300, 230В/3450Вт, 40мм, без вилки

Статья 168.639



**К товарной позиции**



## Технические данные

|                                          |                                                     |                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Статья                                   | 168.639                                             |                   |
| Напряжение                               | 230 V                                               |                   |
| Частота                                  | 50/60 Hz                                            |                   |
| Производительность                       | 3450 W                                              |                   |
| Скорость                                 | 1-10 m/min                                          | 3.28-32.81 ft/min |
| Температура                              | 100-600 °C                                          | 212-1112 °F       |
| Регулируемый объем воздуха               | Да                                                  |                   |
| Сварочное сопло / ширина шва             | 40 mm                                               | 1.57 in           |
| Сварочные материалы                      | ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU; Битум |                   |
| LQS                                      | Нет                                                 |                   |
| Бесщеточный электродвигатель вентилятора | Нет                                                 |                   |
| Длина                                    | 475 mm                                              | 18.7 in           |
| Ширина                                   | 244 mm                                              | 9.6 in            |
| Высота                                   | 260 mm                                              | 10.23 in          |
| Вес                                      | 17 kg                                               | 37.47 lb          |
| Вилка                                    | без вилки                                           |                   |
| Длина кабеля питания                     | 3 m                                                 | 9.84 ft           |
| Одобрения                                | CE; Сертификация CB                                 |                   |
| Степень защиты                           | I                                                   |                   |
| Страна происхождения                     | Швейцария                                           |                   |

## Объем поставки

132.429 Сварочная пластина; 138.817 Ручная щетка из нержавеющей стали; 100.530 Торцевой ключ 4 мм; 154.827 Ящик для инструментов