

UNIROOF 300

UNIROOF 300, 100V/1500W, 40mm, JP-Stecker

Artikel 168.636



Zum Produktartikel

Technische Daten

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| Artikel | 168.636 | |
| Spannung | 100 V | |
| Frequenz | 50/60 Hz | |
| Leistung | 1500 W | |
| Geschwindigkeit | 1-10 m/min | 3.28-32.81 ft/min |
| Temperatur | 100-580 °C | 212-1076 °F |
| Luftmenge einstellbar | Ja | |
| Schweissdüse / Nahtbreite | 40 mm | 1.57 in |
| Schweissmaterialien | Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU | |
| LQS | Nein | |
| Bürstenloser Gebläsemotor | Nein | |
| Länge | 475 mm | 18.7 in |
| Breite | 244 mm | 9.6 in |
| Höhe | 260 mm | 10.23 in |
| Gewicht | 17 kg | 37.47 lb |
| Stecker | JP, 3-polig, 15A | |
| Netzkabellänge | 3 m | 9.84 ft |
| Zulassungen | CB Zertifizierung; CE | |
| Schutzklasse | I | |
| Ursprungsland | Schweiz | |

Lieferumfang

132.429 Schweißblech; 138.817 Drahtbürste, Edelstahl; 100.530 Innensechskantschlüssel 4 mm; 154.827 Gerätekoffer